

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Наименование на изделието:

Поялник POLYS ☒

Заваръчен комплект POLYS ☐

Производител:

DUTRON s.r.o. – Република Чехия
197 00 Praha 9 – Kbely, Toulzimska 943/24a

Модел:

P-4a P-4a TW P-4b TW **P-1a** P-1b

Мощност:

1200 W, 850 W, **650 W**, 500 W

Напрежение:

220 V, 50 Hz

Регулация на температурата:

термостат, електронна

Диапазон на настройката:

180° - 280°C

Сигнализация за

достигнатата температура: мигащ зелен светодиод

Ел. инсталацията на изделието е годна и безопасна за работа.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията важи **24** месеца от датата на издаване на картата от ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД или от неин официален представител.

Сервиз:

ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД

тел. 02 / 8 221 201

Заводски номер:

Подпис на продавача:

114068

Дата на продажба в
ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД:

14.09.2016г.

Дата на продажба от
официален представител:

Печат на официален
представител:


Печат на
ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД



ХИДРОПЛАСТ - 10 ЕООД

Ръчна заваръчна машина за пластмаса

POLYS



ГАРАНЦИОННА КАРТА И ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Вносител:

ХИДРОПЛАСТ – 10 ЕООД

София 1330, бул. Н. Мушанов № 74, бл. 239

тел. / факс: 02 / 8 221 201, e-mail: hydroplast@mail.bg

www.hydroplast.net

PHIMM


PHIMM

Гребната и фланговата трибна да са от един и същ материал на един и същ производител. Два различни материала не могат да бъдат споени.




ИВАНОВ И. П. УИМПА

- ▶ POLY(9,9'-BIP-1b)
- ▶ Orotidine polynucleoside
- ▶ 6-mercapto
- ▶ tetraaryls
- ▶ Anisatin 160 – 260 °C



POLYS P-4a TM

- ▶ плавна регулация на температурата
- ▶ температурен диапазон 180 – 280 °C
- ▶ температурата и диаметърът на тръбата се настрояват с копче
- ▶ звукова сигнализация



POLYSP-4b TW Plus

- ▶ нагрява на температура на етапи
- ▶ температурен диапазон 180 — 280 °C
- ▶ температурата се настройва чрез задвижване на димаметъра и вида на материала
- ▶ звукова синхронизация

ОБЪЯВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Понеликът се включва към контакт за 220V, осигурен с предпазител поне 6А.
2. За самото запознание служат накрайниците, които се монтират на накрайник и се притягат с болтовете. Накрайникът трябва да се монтира без усилие върху дюралка. Ако има затруднение, трябва да се разхлаби накрайникът.
3. Понеликът се включва към ел. мрежа чрез щепсела. Тогава светват и двата светодиода - червеният и зеленият. Желаната температура се настройва чрез завъртане на регулиращото копче.

4. Докато светът зеленява, не е постигната желаната температура. При постигане на зададената температура зеленният диод започва да мига на

Модерните P-4a и P-4b Trace Weld (Т

Моделите **P-4a** и **P-4b** **Трасе Weld (TW)** са снабдени със звуков сигналнализация. При модел **P-4a TW** с регулиращи копчета се настройва температурата и заваряваният диаметър. При модел **P-4b TW** с натискане на бутоните се избират видът материал и диаметърът. След като повлики достигне необходимата температура фитингът и тръбата се поставят накрайника и се натиска бутонът **TIMER**. Началото на процеса на напращане на сигнала се избират с копчето **ON**. Накъсан звуков сигнал обозначава началото на времето за спояване на тръбата с фитинга. Това време не трябва да се пресрочва. Непрекъснат звуков сигнал отбелязва края на процеса на заваряване. В този момент може да се преустанови фиксирането на връзката.

5. След приключване на работа с попълника шепселът се изважда от контакта.

6. Преди да бъде прибрана, машината се оставя да изстине.

ВНИМАНИЕ! Предлагаем вам ознакомиться с условиями и правилами проведения акции «Получите подарок от производителя». Для участия в акции необходимо приобрести товар, который будет участвовать в акции, а также заполнить форму заявки на участие в акции.

ЗАПОЯВАНЕ

Това обяснение е само принципно и не замества специализирано обучение.

Полифузното запояване се състои в разтопяване на външната повърхност на края на тръбата и вътрешната повърхност на фитинга. След това двете части с притискат една към друга. Така се създава отлична, неразпобяема връзка. Притомери над 40 преди извършване на спойката е добре да се скоси краят на спойката под ъгъл от 45°, на дължина равна на 1/3 от дебелината на стената. двата спойвани детайла трябва да бъдат почистени от замърсявания с памучен парцал. След като полиникът достигне работната температура, се пристъпва към извършване на спойката. Спояват се само съвършено чисти елементи. Тръбата и фитингът се притискат към найкрайника едновременно до упор (при размер над 40 включително фитингът се притиска 2-3 секунди преди притискането на тръбата). След изтичане на необходимото време за нагряване (виж таблицата за двата детайла се изваждат едновременно от полиника и веднага се пристъпва към извършване на спойката. Времето между изваждането от полиника и извършването на спойката не трябва да е по-голямо от предписаното (виж таблицата). При притискането на двата затрити детайла един към друг не се позволява да се завъртат по оста. Притискането трае два пъти по-дълго време от това за нагряването. Времето за естествено охлаждане на спойката (не се допуска изкуствено охлаждане) също е указано. Спойката може да бъде подложена на постоянно механично натоварване след около 2 часа.

ступени при модел Р-1б / Р-1а	температура °С
1	175 – 195
2	195 – 215
3	215 – 235
4	235 – 255
5	255 – 280

Стойностите, посочени в таблицата, важат при околна температура 20°C и леко течение. За PP-R поялникът се настройва на 260°C при модел P-4a или на 5-та степен при модели P-1b и P-1a.

външен диаметър mm	време за нагряване секунди	максимално забавяне секунди	време за охлаждане минути
16	5	4	2
20	5	4	2
25	7	4	2
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	24	8	6
75	30	8	6
90	40	8	6
110	60	10	8

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

- Смяната на накрайниците се извършва само при изключен от мрежата поялник.
- При смяна на накрайниците да се използват предпазни ръкавици (накрайниците бавно изстиват).
- Загрятият поялник не трябва да е в близост до горими предмети.
- С поялника не трябва да се работи в помещения, в които има агресивни газове, лесно запалими и избухливи вещества.
- След приключване на работа поялникът се изключва от ел. мрежа и се оставя да изстине сам. Да не се охлажда във вода!!!
- Всички ремонти по поялника се извършват само от оторизиран от производителя сервис.
- Поялникът се включва само към контакт тип "шуко". При използване на дължител същият трябва да е трижилен със заземителен проводник. Забранено е използването на повредени, ненадеждно изолирани дължители.
- С поялника може да работи само обучен работник.

Забранено е оставянето на включен поялник без надзор!

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

При температура – 10 ÷ + 60°C, относителна влажност < 80% без кондензация.

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

При температура – 5 ÷ + 40°C, относителна влажност < 90% без кондензация.

ПРОВЕРКА

Първоначалната проверка се извършва от производителя. Периодична проверка на поялника и използвания удължител се провежда задължително на всеки 12 месеца в оторизиран сервис.

ПОДДРЪЖКА

За почистване на накрайниците не трябва да се използват метални предмети поради опасност от повреждане на тефлоновото покритие. Почистват се с дървена шпакла или памучен парцал (от несинтетичен материал). Всички ремонти по поялника се извършват само от оторизиран от производителя сервис.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Съдържание и обхват на гаранцията: При проявяване на фабричен дефект е гаранционен срок при спазване на инструкцията за работа.

Гаранционен срок: **24 месеца** от датата на продажбата. Гаранцията се предоставя на база на потвърдена гаранционна карта с оригинален печат на Хидропласт-10 ЕООД. Гаранцията автоматично се удължава със срока за престой в сервис при гаранционното обслужване. По време на гаранцията поялникът е защитен с пломба. В случай на нейното нарушаване се губи правото на безплатен гаранционен сервис.

Териториален обхват: важи на територията на Република България.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- значимостта на несъответствието;
- възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предидшна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намалаване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предидшна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предидшна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намалаване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намалаване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никаква друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД НЕ УВАЖАВА РЕКЛАМАЦИИ ЗА ПОВРЕДИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- прекъснат кабел и механични повреди;
- неправилен транспорт, съхранение и експлоатация;
- химически и механични въздействия;
- попадане на външни обекти и течности;
- използване на ток с различни характеристики от посочените;
- използване на неправилни контакти и удължители;
- повреди, причинени от токов удар;
- нарушена пломба и опити за отстраняване на повредата извън фирмения сервис.

Гаранцията се предоставя от: **Хидропласт-10 ЕООД, София, бул. Н. Мушанов №74, бл. 239, тел.: 02/ 8221 201.**

Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършват устно или писмено.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Гаранционни и извънгаранционни ремонти се извършват от оторизирания сервис на **ХИДРОПЛАСТ-10 ЕООД, София, бул. Н. Мушанов № 74, бл. 239, тел.: 02 / 8221 201.**

приемане в сервис	предаване след ремонт	гаранцията продължава до	описание на повредата	подпис