ROTHENBERGER

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА УРЕД ЗА ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ ROSPI H+E PLUS



ТАШЕВ ТЕХНИНГ ООД
www.tashev-gazving.com

☐ 7.2090
☐ 7.2095
☐ 7.2005

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Преди употреба на уреда с ел.бормашина проверете захранването на работното място. Прочетете инструкцията за работа на ел.бормашина.

Указание за продотвратяване на нещастни случаи.
Внимание! При използване на ел.бормашина обезателно свалете ръкохватката. Никога не изпозвайте ел.бормашина без регулатор на оборотите! Използвайте левия ход на бормашината само когато спиралата е заседнала в тръбата. Внимание! Започнете почистването на тръбата на ниски обороти и при необходимост увеличете оборотите.

Описание на прибора
Уредът за отпушване на канали ROSPI H+E Plus може да се използва както ръчно (използвайки ръкохватката) и с помощта на електрическа бормашина (не влиза в комплекта). Гъвкавата спирала, монтирана в пластмасова фуния, много добре почиства фитинги и тръби. Почистването на каналите може да е извърши без демонтаж на сифона.

Таблица 1

Наименование	Арт. номер	Диаметър	Дължина	Работен обхват
ROSPI 6 H+E	7.2090	6,4 mm	4,5 m	10 – 40 mm
ROSPI 8 H+E	7.2095	8,0 mm	7,5 m	20 – 50 mm
ROSPI 10 H+E	7.2005	10,0 mm	10,0 m	20 – 75 mm

Инструкция за работа
При използвне на уреда с електрическа бормашина е необходимо да се свали ръкохватката и шестограмния адаптор на уреда да се свърже с бормашината. Спиралата се вкарва в тръбата до достигане на запушването. Между устройството за почистване и отвора на тръбата е необходимо да има разстояние 20 – 30 см. Затегнете спиралата с патроника. Хванете с една ръка уреда, а с другата, използвайки ръкохватката, го завъртете. В зависимост от замърсеността, увеличете честотата на въртене. Когато спиралата проникне навътре в тръбата, прекратете въртенето, разхлабете патрона и изтеглете още 30 см от спиралата след което повторете процедурата до пълното отпушване на тръбата.

Техническо обслужване
Влагата и мръсотията, попаднали в спиралата в следствие почистване на тръбата, трябва да се отстранят от спиралата преди прибирането и в пластмасовата фуния. За целта може да се използва консервиращо средство “ROWONAL”

ГЕОЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.geoev-galving.com