# Технически характеристики

## Акумулаторен ударен гайковерт

| TW001GD201 | |
|---|---|
| Напрежение: | 40 V max XGT |
| Капацитет на батерията: | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah |
| Вид на батерията: | Li-ion |
| Обороти на празен ход - 1./2./3./4.: | 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800min$^{-1}$ |
| Удари в минута - 1./2./3./4.: | 0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500min$^{-1}$ |
| Стандартни болтове: | M12 -M36 |
| Високоякостни болтове: | M10 - M27 |
| Square drive: | 3/4" |
| Въртящ момент - висок: | 1.800Nm |
| Nut-busting torque: | 2.050Nm |
| Шум: звуково налягане: | 103,0dB(A) |
| Шум: звукова мощност: | 111,0dB(A) |
| Шум: отклонение: | 3,0dB(A) |
| Вибрации: затягане с удар: | 18,5m/s² |
| Вибрации: отклонение (K): | 2,0m/s² |
| Размери (Д x Ш x В): | 217 x 94 x 303mm |
| Тегло (EPTA): | 4,2kg |
| Зарядно устройство: | DC40RA |
| Акумулаторна батерия : | 2 x BL4025 |
| : | Makpac |



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Ниско тегло и изключителна ударна сила.
- Auto-stop function: 3 fastening and 3 loosing modes
- Системата за регулиране на оборотите и възможността за реверс осигуряват по-висока ефективност и удобство по време на работа с инструмента.
- On / off variable trigger
- Rubber joint between the handle and the battery holder reduces vibration transference to the battery
- Twin LED job light with preglow and afterglow function