Български | English

НОВИНИ
ЕКОЛОГИЯ
ЗАЩО ИЗОМАКС
ТЕХНОЛОГИЯТА
ВИДЕО
ПРОДУКТИ
ЦЕНОВА ЛИСТА
НАПРАВИ СИ САМ
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ
ПАТЕНТИ И НАГРАДИ
ТЕХНИЧЕСКИ КАРТИ
ДОСТАВКА ДО 48 ЧАСА
ЗАПИТВАНЕ
КОНТАКТИ

ЧЛЕН НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

ISO 9001:2008 SGS UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

ПРОДУКТИ ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС-ЕЛАСТА® е еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация, несъдържаща разтворители, на база финодисперсна система от **SBS-модифициран битум**, патентования емулгатор „ИЗОМАКС“ и армиращи влакна. ИЗОМАКС-ЕЛАСТА е единствената, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на *Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения". (ДВ бр. 89/2008г.)*

- Изомакс-ЕЛАСТА е материал който Ви дава 100% сигурност за защитата от вода!
- 900% еластичност Ви гарантират невъзможност за разскъсване, повреда или разлепване вследствие на естествените движения на конструкцията.
- Научно доказана трайност на материала от над 15 години, което е над всички стандарти!
- Практически доказана трайност на изолацията с над 100 000 кв.м. обекти с Изомакс- ЕЛАСТА.
- Ускорено съхенене до 4 часа.
- 100% екологичен продукт.

























Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Приложения

Технически показатели

- Плътност: 1,07 ± 0,05 g/cm³
- Топлоустойчивост: над 140°C
- Огъваемост: минус 15°C
- Адхезия с бетон: над 1,25 Mpa
- Еластичност: над 900%
- Еластично възстановяване: над 85%
- Време на съхнене: около 4 часа при нормални условия (T = 23±1°C; влажност ≤ 50%)

Начин на употреба

Цветове

Опаковки

Съхранение

Разходни норми и цени

© 2011 Изомакс

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com