SILICON-FLUID



Съдържание	**Арт. №**	Оп./бр.
400 ml	**0893 221 000**	1/12

Висококачествена, физиологично безопасна, течна смазка.

Приложима в хранително-вкусовата промишленост.
Регистрирана в NSF* категория H1.
Одобрена от LGA**.

При определени условия смазката може да влиза в случаен контакт с хранителни продукти. Много добре се понася от кожата и лигавицата. Не е токсична.

Съдържа силно концентрирана, висококачествена силиконова смазка.

- Оптимални антифрикционни и смазващи свойства.
- Предотвратява залепванията.
- Отстранява неприятните шумове.
- Предотвратява износването.

Извънредно добра температурна устойчивост: от -50°C до +250°C.

- Широка област на приложение.
- Може да се използва и като формоотделящо средство във високотемпературни области.

Безцветен, неоцветяващ продукт.

- Възможно е да се използва върху
- светли основи.
- Без оцветяващо действие при случаен допир с продукта.

Безопасен за употреба продукт.

- Много удобен за използване от потребителя и сигурен при употреба.
- Подобряване на обстановката на работното място и на защитата на здравето.
- Не съдържа символи за опасност.

Добра съвместимост с различни материали.

Отблъсква влагата, например защитава гумените части от замръзване.

*NSF = международно призната организация за контрол и регистриране на продукти, които се прилагат в хранително-вкусовата промишленост.

NSF H1 регистрация (№: 135927), отговаря на изискванията USDA 1998 H1.

Области на приложение:

За смазване на всички движещи се части на машините и по-специално пластмасовите детайли в автомобило- строенето, хранително-вкусовата, фармацевтичната и печатарската промиш- леност. Както и като формоотделящо средство при производство на пласт- масови изделия и за защита и поддръжка на повърхности.

Начин на приложение:

Мястото, което ще се смазва, предварително да се почисти и след това да се напръска с препарата на равномерен слой от разстояние около 20 cm. При прилагане на препарата в хранително- вкусовата промишленост трябва да се използва само технически необходимото минимално количество. Ако препаратът се използва като антикорозионен филм, то той трябва напълно да се отстрани преди повторната пускане в действие на съответната машина или уред.

Технически данни:	
Химическа основа	Физиолог. безопасно синтетично масло
Цвят	безцветен
Плътност (хим. активно в-во)	0,97 g/cm³ (+20°C)
Темп. област на приложение	от -50°C до +250°C
Вискозитет на основното масло	350 mm²/s (+25°C)

Система смазки:

☑ Масло ☐ Грес ☐ Паста ☐ Суха смазка ☐ Защита от корозия

Тези данни могат да бъдат само препоръки и се основават на нашия опит. Необходимо е да се извършат собствени опити преди употреба.

W-BG/MWF - 02/19 - 07957 - ©