
Технически характеристики

Бобина Festo за пневматичен вентил без експлозионна защита 110/120 AC V, VACF-B-C1-16B



Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	110/120 V AC: 50/60 Hz, стартова мощност 4.4 VA, постоянна мощност 3.3 VA
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-20 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 по EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA Стомана
Material solenoid coil	Мед Стомана Термопластичен
Material winding	Мед

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Бобина Festo за пневматичен вентил без експлозионна защита 110/120 AC V, VACF-B-C1-16B
Категория: Пневматични задвижвания
Марка: Festo
Тип: Бобина Festo