

ISO	UNI	DIN
7049	EN ISO 7049 ex 6954	EN ISO 7049 ex 7981

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES	SECONDO ACCORDING TO	ISO 2702
ACCIAIO STEEL	C15	
TOLLERANZE TOLLERANCES	SECONDO ACCORDING TO	ISO 4759-1 CAT A

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
d_k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
K min	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
r_f	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
N° Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3

l = LUNGHEZZA / LENGTH

l mm	l inches								Kg
4,5	3/16”	0,16	0,33						
6,5	1/4”	0,20	0,40	0,64	0,86	1,02			
9,5	3/8”	0,26	0,51	0,79	1,05	1,22	1,85		
13	1/2”	0,33	0,63	0,97	1,27	1,46	2,20	3,20	3,90
16	5/8”	0,39	0,74	1,12	1,46	1,67	2,50	3,60	4,44
19	3/4”		0,85	1,27	1,65	1,88	2,80	4,00	4,98
22	7/8”		0,96	1,42	1,84	2,10	3,10	4,38	5,52
25	1”		1,07	1,57	2,03	2,30	3,40	4,76	6,06
32	1”1/4		1,33	1,92	2,47	2,80	4,10	5,67	7,32
38	1”1/2		1,44	2,22	2,85	3,17	4,70	6,45	8,40
45	1”3/4			2,57	3,30	3,65	5,40	7,30	9,66
50	2”			2,82	3,62	3,99	5,90	7,95	10,56

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com