Технически характеристики

Кутия Kopos разклонителна с капак за гипскартон скрит монтаж 115x115x45 мм, жълта, 20 IP, KO 110/L



Галвинг-ООД
www.tashev-galving.com

Кутията може да се използва, като ел. кутия с няколко свързвания на клеми S-96 или SP-96 или с две ел. кутии с по няколко свързвания на клеми S-66, които са взаимно отделени с преграда P 110 L. Максимално работно напрежение 400V. Върху външната страна на кутията се намират остриета, които след притискане върху стената маркират точките за пробиване.

Модел: кутия - KO110/L, капак - V 100 L, преграда - P 110 L

Тип: за монтаж в стени от гипсокартон Размери:
115x115x45 mm (Ш/В/Д) Входни отвори: 4xФ20, 12xФ10 mm

Материал: самогасящо се PVC

Околна температура: -5 до +60°C

Проба на устойчивост с нажежен контур: 850°C Степен на горимост на строителния материал: A-C2

Комплект видии за монтаж на външния капак

Без олово (Pb Free)

Продукт: Кутия Kopos разклонителна с капак за гипскартон скрит монтаж 115x115x45 мм, жълта, 20 IP, KO 110/L
Категория: Разклонителни и конзолни кутии за електроинсталации
Бранд: Kopos
Категория бранд: Кутия Kopos