

**Поялник REMS за пластмасови тръби комплект 800 W, 290 °C,
ф 20-32 мм, MSG 63 FE**



REMS MSG

Заваръчен комплект

Мощни електрически инструменти за ефективно заваряване. Могат да се използват навсякъде, от ръка или на работна маса.

Пластмасови тръби и фитинги
от PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm

REMS MSG – нагревателен елемент в съответствие с DVS. Електронно управление на температурата.

Висококачествено PTFE покритие. Изпълнение

Удобен, лек, безопасен. От ръка или монтиран на работна маса. Стандартно доставен с опорен стенд и стойка за тезгях за монтиране на уреда в хоризонтална или вертикална позиция (стойка за тезгях не е включена за MSG 25).

Нагревателен елемент в съответствие с DVS

Листообразен, плоскопаралелен нагревателен елемент в съответствие с DVS. Електрически нагревател вграден в корозионно устойчив лят алуминий за непреко толопредаване, нагревателни втулки и муфи в съответствие с DVS. Висококачествено, дълготрайно PTFE покритие предотвратява прилепване на пластмасови остатъци както и окисляване, и позволява лесно почистване. Идеално разпределение на и постоянна температура на цялата работна площ. Притягащи винтове от неръждаема стомана.

Електронен контрол на температурата

Регулируема температура 180–290°C, предварително настроена за PP тръби. Електронното управление на температурата автоматично контролира предварително настроената температура в допустимите граници според DVS. Лампичка за контрол на температурата и лампичка за контрол на мощността.

Формат на доставка

REMS MSG. Заваръчен уред за пластмасови тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF. Нагревателен елемент 230 V, 50-60 Hz, без покрити с PTFE нагревателни втулки и муфи. Регулируема температура 180–290°C, предварително настроена за PP тръби. Електронен контрол на температурата. Опорен стенд. Стойка за тезгях за монтиране на заваръчния уред в хоризонтална или вертикална позиция (не за MSG 25). Щифт и шестостенен ключ за монтаж и демонтаж на нагревателни втулки и муфи. В картонена кутия.

Описание	Тръби Ø mm	Мощност W	Арт.-No.
25 EE	16–25	500	256020
63 EE	16–63	800	256220
125 EE	16–125	1400	256320

Формат на доставка

REMS MSG 63 EE Сет. Като REMS MSG 63 EE, но с покрити с PTFE нагревателни втулки, нагревателни муфи за Ø 20, 25, 32 mm. Притягащи винтове от неръждаема стомана. В стоманена кутия.

Описание	Тръби Ø	Мощност W	Арт.-No.
	16–63	800	256240

Акcesoари

Описание	Тръби Ø mm	Арт.-No.
Нагревателна втулка, нагревателна муфа, притягащ винт от неръждаема стомана	16	256400
	17	256410
	18	256420
	19	256430
	20	256440
	25	256450
	32	256460
	40	256470
	50	256480
	63	256490
	75	256500
	90	256510
	110	256520
	125	256530

Стоманена кутия

REMS MSG 25	256042
REMS MSG 63	256242
REMS MSG 125	256342



Продукт: [Поялник REMS за пластмасови тръби комплект 800 W, 290 °C, ф 20-32 мм, MSG 63 FE](#)

Категория: [Запояване](#)

Бранд: [REMS](#)

Категория бранд: [Поялник REMS](#)