Технически характеристики

Улей Rubi за насипни материали полипропиленов, направляващ с верига 500 мм, ф 485 мм, Lightchute





Технически характеристики:	
Plastic downpipe mouth "LIGHTCHUTE"	
Каталожен номер-	88765
Бар код	8413797887655
Височина	540 mm
Долен диаметър	485 mm
Горен диаметър	450 mm
Дебелина	6 mm
Материал	пластмаса
Тегло	5.7 kg

Описание
Изработен от полиетилен (PE), изпускателният улей на LIGHTCHUTE предлага отлична устойчивост на удар, дължащ се на де. Стените с дебелина 6 mm с оребрена вътрешност намаляват износването на улея в контакт с триенето на отломките.
Оборудван с допълнителен комплект от две вериги, допълнително подсилени, 6 mm, които отговарят на DIN 763. Освен това има 3 mm верига отпред, която улеснява блокирането на горната част, когато се използва като междинна точка за изпускане.
Улеснява намаляването на праха, генериран по време на изхвърлянето на отломките. Благодарение на ниското си тегло (5,7 kg) и размер, е възможен бърз и лесен монтаж.
Дизайнът му също позволява подреждане, образувайки колона, която ни помага да спестим място по време на транспортиране и/или съхранение. Височината на устието като сечение е 55 см, така че по време на проектирането на колоната трябва да се вземат предвид поне 50 см допълнителна дължина за всяко устие, което искате да включите.
Изпускателната дюза LIGHTCHUTE е 100% съвместима с правите секции на водосточните тръби LIGHTCHUTE на RUBI-KANGURO. Ако клиентът желае да ги свърже с други водосточни тръби, трябва да се има предвид, че долният диаметър на отвора на LIGHTCHUTE е 46 cm, а горният диаметър е 48,5 cm.
Отворите LIGHTCHUTE на RUBI-KANGURO, както и останалите водосточни тръби LIGHTCHUTE и RUBCHUTE, са в съответствие с Европейския регламент 1907/2006 (REACH) относно SVHC съединения

Продукт: Улей Rubi за насипни материали полипропиленов, 500 мм, ф 485 мм, Lightchute
Категория: Улеи за строителни отпадъци
Бранд: Rubi
Категория бранд: Улей Rubi

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com