Технически характеристики

Диск Kentavar метален HSS за рязане на метал 125x22x4 мм, 100 z, DIN1837 A



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Употреба: предназначено за рязания в малки дълбочини, преди всичко за изрязване на фуги, и рязане на тънкостенни профили. Подходящи за обработвани материали, които образуват къси трески.
Машина: режещи машини и обработващи центрове

Характеристика:

- HSS трионени дискове с финно назъбване
- странично подострило, стандартно без странични отвеждащи отвори и отвличащи фуги за пружината на оста
- назъбване тип A (по поръчка AW)
- точността и страничното шлайфане отговаря на DIN 1840
- режещия ръб е много остър
- междузъбното пространство за отвеждане на треските е сравнително редуцирано, което затруднява отвеждането на следващите трески

Описание на продукта HSS трионени дискове DIN 1837 A

Трионени дискове с назъбване тип A (DIN 1837) се използват не само във финната механика, часовникарската промишленост и при производството на болтове, но и при направата на

скъпоценности и бижутерия. Препоръчват се също за прорязване на фуги в по-крехки и по-твърди материали. Формата на зъб A е специално подходяща за тънки трионени листове с междузъбни разстояния от 0,8 мм до 3,0 мм. Режещия ръб е много остър. Пространството за отвеждане на треските е редуцирано, което не помага за тяхното отстраняване. Трионените дискове са шлифовани отстрани с кухо шлифоване. По желание могат да бъдат направени с фланец, който служи за тяхното стабилизиране или с назъбване тип AW (форма на зъба A с променлив наклон). Точност и страничното шлифоване отговаря на DIN 1840.

Трионени дискове според DIN 1837 A – финно назъбване

D (mm)	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315
dH7 (mm)	5	8	8	10	13	16	22	22	22	32	32	32	40
B (mm)	**брой на зъбите**												
0,20 mm	80	80	100	128	128								
0,25 mm	64	80	100	100	128	160							
0,30 mm	64	80	80	100	128	128	160						
0,40 mm	64	64	80	100	100	128	160						
0,50 mm	48	64	80	80	100	128	128	160					
0,60 mm	48	64	64	80	100	100	128	160	160				
0,80 mm	48	48	64	80	80	100	128	128	160				
1,00 mm	40	48	64	64	80	100	100	128	160	160	200		
1,20 mm	40	48	48	64	80	80	100	128	128	160	200		
1,60 mm	40	40	48	64	64	80	100	100	128	160	200	200	
2,00 mm	32	40	48	48	64	80	80	100	100	128	160	200	
2,50 mm	32	40	40	48	64	64	80	100	100	128	160	160	200
3,00 mm	32	32	40	48	48	64	80	80	100	128	160	160	200
4,00 mm	24	32	40	40	48	64	64	80	100	100	128	160	160
5,00 mm	24	32	32	40	48	48	64	80	80	100	128	128	160
6,00 mm	24	24	32	40	40	48	64	64	80	100	128	128	160

Продукт: Диск Kentavar метален HSS за рязане на метал 125x22x4 мм, 100 z, DIN1837 A
Категория: Дискове за рязане
Бранд: Pilana
Категория бранд: Диск Pilana

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com