SFL, Winkel mit Flansch, halogenfrei;
schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), mit 4 Bohrungen, patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest

SFL, flange, halogenfree;
black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with 4 fixing holes, patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection



Schutzart IP 54
protection degree IP 54

Material	IP	Temp.
PA	54	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SFL 20	20,0	50	400	**043 005**	**020 092**
SFL 25	25,0	25	300	**043 006**	**016 520**
SFL 32	32,0	20	160	**043 007**	**016 521**
SFL 40	40,0	10	80	**043 008**	**015 072**
SFL 50	50,0	8	64	**032 663**	**015 073**
SFL 63	63,0	3	24	**043 010**	**043 011**

Schutzart IP 65
protection degree IP 65

Material	IP	Temp.
PA	65	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SFL 20 S	20,0	50	400	**043 012**	**043 013**
SFL 25 S	25,0	25	300	**043 014**	**019 423**
SFL 32 S	32,0	20	160	**043 015**	**019 422**
SFL 40 S	40,0	10	80	**043 016**	**015 912**
SFL 50 S	50,0	8	64	**043 017**	**015 913**
SFL 63 S	63,0	3	24	**043 018**	**043 019**

SLN, Gewindemutter, halogenfrei;
schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg-Gewinde auf Anfrage erhältlich.

SLN, lock nut, halogenfree;
black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with metric thread acc. to IEC/EN 60423

Ordering Note: available with Pg thread upon request.



Material	Temp.
PA	-25°C/+105°C

art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SLN 12	12,0	200	-	**061 137**	**018 776**
SLN 16	16,0	200	2400	**026 257**	**014 206**
SLN 20	20,0	200	1200	**026 256**	**013 277**
SLN 25	25,0	100	600	**026 255**	**013 278**
SLN 32	32,0	100	480	**026 254**	**013 279**
SLN 40	40,0	25	300	**026 053**	**015 916**
SLN 50	50,0	25	120	**026 054**	**017 307**
SLN 63	63,0	25	-	**027 590**	**027 589**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com