Технически характеристики

Ексцентършлайф

BO5030	
Мощност:	300W
Диаметър на диска Ø:	123mm
Брой ходове на празен ход:	24.000min^{-1}
Ход на шкурката:	2,8mm
Обороти на празен ход:	12.000min^{-1}
Диаметър на плота Ø:	123mm
Диаметър на шкурката Ø:	125mm
Шум: звуково налягане:	80dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: шлайфане:	4,5m/s²
Вибрации: отклонение (K):	3m/s²
Размери (Д x Ш x В):	153 x 123 x 153mm
Тегло (EPTA):	1,3kg
Спирачна система:	





- Двигател с висока мощност за работа при високи натоварвания.
- Използването на лагери с по-голям размер осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Вградено устройство за изсмукване на прахта и с възможност за включване на прахосмукачка Makita или друг уред за прахоулавяне.
- Ергономичната ръкохватка с противоплъзгащо гумено покритие идеално пасва на ръката и осигурява по-голямо удобство при работа с инструмента.
- Гумеността покритие на превключвателя осигурява по-ефективна защита срещу проникването на прах.
- Електрическа спирачка на мотора.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com