

Блокчетата за зидария YTONG в България се произвеждат в пет различни разновидности според обемното си тегло (плътността):

- B 2,0 / D 350 — За неносещи стени с отлична топлоизолация;
  Декларирана плътност 350 kg/m³
- B 2,5 / D 390 — За неносещи стени с повишена топлоизолация;
  Декларирана плътност 390 kg/m³
- B 2,5 / D 440 — За неносещи стени;
  Декларирана плътност 440 kg/m³
- B 5,0 / D 600 — За носещи стени и зидани противоземетръсни шайби;
  Декларирана плътност 600 kg/m³
- B 5,0 / D 700 — с повишена звукоизолационна способност;
  Декларирана плътност 700 kg/m³

Блокчетата YTONG са най-лекият зидарски материал, предлаган на строителния пазар у нас.

Зидът от YTONG е по-лек от този изграден
с обикновени керамични блокове с кухини (тухли-четворки) до 4 пъти;
от зид с плътни тухли — до 5 пъти;
от стоманобетонна стена — до 7 пъти.

Ниското обемно тегло позволява по-лесното постигане на по-висока сеизмична устойчивост на сградите, като за българските условия икономията на армировка може да бъде до 15%.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com