Нова гама 2014

GARDENA

Маркучи ГАРДЕНА	Classic	Flex 9x9	HighFlex 10x10	SuperFlex 12x12
Power Grip	X		✓	
Без пречупване, омотаване, усукване				
Гъвкавост				
Стабилност на формата				
Допустимо налягане	22 bar*	25 bar*	30 bar*	35 bar*
Без фталати и тежки метали	✓		✓	
UV-устойчивост	✓			

*Измерено с манометър 1/2"

25 YEARS GARANTIE · 25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

Висококачествени продукти без компромис!

2014-02-17 2



1. **Черна вътрешна част**, която предотвратява появата на отлагания
2. Висококачествени **спираловидни намотки** от полиестер за добра устойчивост на налягане, за запазване на формата и повече гъвкавост
3. **Профил Power Grip-Profile** за перфектна връзка между маркуча и конектора от Оригиналната система GARDENA
4. Висококачествено брандиране благодарение на специално **фолио** (само при маркучите HighFLEX и SuperFLEX)
5. Фино и **прозрачно покритие** с перлен ефект (само при маркучите SuperFLEX)

27

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Маркучът GARDENA Comfort High FLEX с Power Grip Профил гарантира перфектна връзка с конектора. Благодарение на новите технологии , маркучът и комекторът блокират като зъбни колела. Профил Power Grip прави възможно това, което много собственици на градини отдавна желаят: надеждна връзка с перфектна сила . Положителен страничен ефект на издигнатия профил : Маркучът по-лесно се търкаля и се плъзга добре . Благодарение
на двойка спирали от карбонови нишки , работещи в противоположни посоки , маркучът не само е устойчив на налягане и запазва формата си , но в същото време е по-гъвкав . Това се дължи и на увеличената плътноста на спиралите , които не позволяват да се усуква или връзва на възел . Това са най-добрите предпоставки за удобно и гъвкаво използване във вашата градина. Ако е необходимо , може да бъдат систематично допълвани с оригиналната система GARDENA фитинги и свързващи устройства. Той е свободен от вредни пластификатори (фталати) и тежки метали , и разбира се, UV - устойчив . Дебелите стени го правят особено здрав и издръжлив . Налягане на разрушаване : 30 бара . Гаранция: 25 години.

Дължина на маркуча 20 м.

Макс. налягане 30 bar

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com