ПРАХОСМУКАЧКА
AS-30 PRO



Свързани продукти:



Циркуляр TC-180

Приложение:
- За сухо и мокро прахосмучене.

Характеристики:
- Мощност 1400W.
- Двигател 220-240 / 50-60 Hz.
- Въздушен поток: 58 l/s.
- Вакуум: 180 mbar (18kPa).
- Резервоар от неръждаема стомана с капацитет 30 литра
- Двоен ключ; Старт/Стоп и Автоматичен старт, когато е включена към електроуред.
- Гнездо за електроинструмент (max. 2000W).
- Електрически кабел с дължина 4 m. (H05VV-F 3G1,5 mm2).
- Включени принадлежности:
  - Маркуч (35/37 mm).
  - Разтягаща се стоманена тръба.
  - Четка за течности
  - Инструмент за процепи.
  - Филтрираща гъба за течности.
  - HEPA филтър за твърди частици (само за сухо прахосмучене).

Опаковка:
- Цветен картонен кашон.
- Размери: 64x38x38m.
- 1 брой в кугия.

Нормы:
- Съответства на: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE.
- Съответства на: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-69, EN 62233, EN 60704-1, EN 60704-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

МОДЕЛ	REF.	Номинална мощност	Макс. въздушен поток	Макс. ваккум		Kg.
AS-30 PRO	50962	1400 W	58 l/s	180 mbar	64x38x38 cm.	8

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91 P.O. BOX 14 Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01
08191 RUBI (BARCELONA) SPAIN www.rubi.com gboada@rubi.com

• Всички данни, информация и препоръки в листовката , отнасящи се до продуктите и използването им, са проверени в практиката
• Възможно е някои стойности да варират, тъй като поради различните условия, в които се използва продукта, са извън нашия контрол
• Отговорността на клиента е да тества продукта и да провери дали отговаря на изискванията му и дали условията за използването му са подходящи
• Данните могат да бъдат променяне без предизвестие

ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com